



물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

개정일 2013.06.01

제품명	PRO-MEASURE™ Protein Measurement Solution – PRO-MEASURE™ Solution (10X)
-----	---

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	PRO-MEASURE™ Protein Measurement Solution – PRO-MEASURE™ Solution (10X)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	R&D용으로만 사용할 수 있음. 제약용, 가정용, 기타 용도로는 사용할 수 없음.
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보	
회사명	(주) 인트론바이오테크놀로지
주소	경기도 성남시 중원구 상대원동 138-6
긴급전화번호 / 팩스번호	031-739-5678 / 031-739-5744

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	위험
유해·위험문구	H225 고인화성 액체 및 증기
예방조치문구	
예방	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 – 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하시오. P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오. P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. P243 정전기 방지 조치를 취하시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
대응	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 . P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하시오.
저장	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

에틸 알코올	
보건	2
화재	3
반응성	0
광택이나는 BLUE G-250	
보건	1

화재
반응성

자료없음
0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
에틸 알코올	ETHANOL	64-17-5	0.01 ~ 0.3%
광택이나는 BLUE G-250	벤젠메탄아미늄, N-(4-((4-(4-에톡시페닐)아미노)페닐(4-에틸	6104-58-1	0.002 ~ 0.04%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	에틸 알코올	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

에틸 알코올	<p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>
광택이나는 BLUE G-250	<p>대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오</p> <p>대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	<p>매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.</p> <p>노출물을 만지거나 걸어도나지 마시오</p> <p>모든 점화원을 제거하십시오</p> <p>물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오</p> <p>위험하지 않다면 누출을 멈추시오</p> <p>증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음</p> <p>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오</p>
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	<p>수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오</p>
다. 정화 또는 제거 방법	<p>소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.</p> <p>건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오</p> <p>다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오</p> <p>청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오</p>

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	<p>폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오.</p> <p>스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.</p> <p>정전기 방지 조치를 취하십시오.</p> <p>압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.</p> <p>용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.</p> <p>물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오</p> <p>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오</p> <p>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오</p> <p>열에 주의하십시오</p> <p>저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오</p>
나. 안전한 저장방법	<p>열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연</p> <p>용기를 단단히 밀폐하십시오.</p>

나. 안전한 저장방법

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

에틸 알코올 TWA - 1000ppm 1900mg/m³

광택이나는 BLUE G-250 자료없음

ACGIH 규정

에틸 알코올 TWA 1000 ppm

광택이나는 BLUE G-250 자료없음

생물학적 노출기준

에틸 알코올 자료없음

광택이나는 BLUE G-250 자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호

에틸 알코올 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오

노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

광택이나는 BLUE G-250 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 자료없음

색상 자료없음

나. 냄새 자료없음

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 자료없음

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 자료없음

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 자료없음

거. n-옥탄올/물분배계수 자료없음

너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

에틸 알코올

가. 외관	
성상	액체
색상	무색
나. 냄새	와인 또는 위스키 냄새
다. 냄새역치	10 ppm
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-114.1 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	78.5 ℃
사. 인화점	13 ℃ (c.c.)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	19 / 3.3 %
카. 증기압	59.3 mmHg (25℃)
타. 용해도	100 g/100mℓ (25℃)
파. 증기밀도	1.59 (공기=1)
하. 비중	0.8 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.31
너. 자연발화온도	363 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	1.17 cP (20℃)
머. 분자량	46.07

광택이나는 BLUE G-250

가. 외관	
성상	액체
색상	투명한파란색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	40000 mg/ℓ (20℃, in water)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.24
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	854.019690

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

에틸 알코올

고인화성 액체 및 증기
 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

광택이나는 BLUE G-250

가열시 용기가 폭발할 수 있음
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
 인화성/연소성 물질
 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음

나. 피해야 할 조건

에틸 알코올

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

광택이나는 BLUE G-250

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

에틸 알코올

자료없음

광택이나는 BLUE G-250

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

에틸 알코올

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

광택이나는 BLUE G-250

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

에틸 알코올

자극, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실을 일으킬 수 있음.
 저 체온 또는 발열, 혈압 변화, 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 졸음, 지남력 상실, 발성 장애, 감정변화, 조정(기능) 손실, 시각 장애, 동공확장, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음.
 자극을 일으킬 수 있음.
 IARC 알코올의 습관적 음주시 인간에게 발암 가능성이 있음으로 분류, ACGIH 주로 작업 환경에서 유해 인자로 에탄올을 A4 (인체 발암로 분류할 수없는 물질로 분류

광택이나는 BLUE G-250	흡입시 호흡기관에 자극을 일으킬 수 있으나, 보통 낮은 위험임 섭취시 소화관에 자극을 일으키나 보통 낮은 위험임 피부 접촉시 자극을 일으키나, 보통 낮은 위험임 눈 접촉시 자극을 일으킬 수 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
에틸 알코올	LD50 6200 mg/kg Rat
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
경피	
에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
흡입	
에틸 알코올	LC50 20000 ppm 10 hr Rat
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
에틸 알코올	비자극성
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
에틸 알코올	중간정도의 자극성이있음. 사람 각막 상피의 손상, 결막 충혈시 1,2 일내 복구됨(ACGIH (2001))
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
호흡기과민성	
에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
피부과민성	
에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
고용노동부고시	
에틸 알코올	1A (알코올 음주에 한함)
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
IARC	
에틸 알코올	Group 1 (알코올 과다 음용시(in alcoholic beverages))
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
OSHA	
에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
ACGIH	
에틸 알코올	A3
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
NTP	
에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

EU CLP		
에틸 알코올	자료없음	
광택이나는 BLUE G-250	자료없음	
생식세포변이원성		
에틸 알코올	현쥐 및 마우스에서 우성 치사 시험 - 양성	
광택이나는 BLUE G-250	마우스 생식 세포에서 이수성 유발이 보고됨.	
	자료없음	
생식독성		
에틸 알코올	알코올의 습관적인 대량 섭취에 의해 사람 태아에 대한 기형 및 그 외의 악영향이 다수 보고 됨.	
광택이나는 BLUE G-250	자료없음	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		
에틸 알코올	사람의 중추 신경계에 영향을 주어 두통, 피로, 집중력 저하를 일으킴.	
광택이나는 BLUE G-250	흡입에 의해 기도 자극성, 혼미, 병적 수면을 일으킴.	
	자료없음	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		
에틸 알코올	사람의 간, 신경(간질, 정신착란 등)에 영향을 줌.	
광택이나는 BLUE G-250	자료없음	
흡인유해성		
에틸 알코올	자료없음	
광택이나는 BLUE G-250	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

에틸 알코올	LC50 42 mg/l 96 hr <i>Oncorhynchus mykiss</i>
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

갑각류

에틸 알코올	EC50 2 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

조류

에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	log Kow -0.24

분해성

에틸 알코올	BOD5/COD 0.57
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

다. 생물농축성

농축성

에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

생분해성

에틸 알코올	75 (%) 20 day (호기성, 기타, 쉽게 분해됨)
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

라. 토양이동성

에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
마. 기타 유해 영향	
에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

에틸 알코올	1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
광택이나는 BLUE G-250	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

에틸 알코올	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
광택이나는 BLUE G-250	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

에틸 알코올	1170
광택이나는 BLUE G-250	2924

나. 적정선적명

에틸 알코올	에탄올 또는 에탄올 용액(ETHANOL(ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION(ETHYL ALCOHOL SOLUTION))
광택이나는 BLUE G-250	기타의 중산화점 인화성액체(부식성인 것)(FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S)

다. 운송에서의 위험성 등급

에틸 알코올	3
광택이나는 BLUE G-250	3

라. 용기등급

에틸 알코올	2
광택이나는 BLUE G-250	1

마. 해양오염물질

에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치

에틸 알코올	F-E
광택이나는 BLUE G-250	F-E

유출시 비상조치

에틸 알코올	S-D
광택이나는 BLUE G-250	S-C

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

에틸 알코올	노출기준설정물질
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

에틸 알코올	자료없음
광택이나는 BLUE G-250	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

에틸 알코올	4류 알코올류 400ℓ
광택이나는 BLUE G-250	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
에틸 알코올	지정폐기물
광택이나는 BLUE G-250	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
에틸 알코올	해당없음
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
에틸 알코올	F; R11
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
에틸 알코올	R11
광택이나는 BLUE G-250	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
에틸 알코올	S2, S7, S16
광택이나는 BLUE G-250	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

에틸 알코올

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

HSDB(다. 냄새역치)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

HSDB(사. 인화점)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

HSDB(카. 증기압)

HSDB(타. 용해도)

HSDB(파. 증기밀도)

ICSC(하. 비중)

HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수)

HSDB(너. 자연발화온도)

HSDB(러. 점도)

HSDB(머. 분자량)

ECOTOX(어류)

ECOTOX(갑각류)

IUCLID(분해성)

IUCLID(생분해성)

HSDB(라. 토양이동성)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

HSDB, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)

국가위험물질정보시스템, 소방방재청(<http://www.nema.go.kr/hazmat/>)

산업중독편람, 신광출판사

광택이나는 BLUE G-250

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(타. 용해도)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(머. 분자량)

Akron University(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(잔류성)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(제품의 용도)

나. 최초작성일

2013-06-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.